



Условные обозначения

- 2.1 Существующие дорожные знаки, по ГОСТ Р 52290-2004
- 3.27 Демонтируемые дорожные знаки, по ГОСТ Р 52290-2004
- 6.4 Устанавливаемые дорожные знаки, по ГОСТ Р 52290-2004
- 0+000 Стойка дорожного знака
- 0+000 Опора ЛЭП
- 0+000 Кронштейн
- 0+000 Демонтируемая стойка дорожного знака
- 0+000 Устанавливаемая стойка дорожного знака
- Существующая дорожная разметка, по ГОСТ Р 51256-2018
- Искусственное освещение
- 1.1 (20 м) Демаркируемая дорожная разметка по ГОСТ Р 51256-2018
- 1.1 (20 м) Наносимая дорожная разметка по ГОСТ Р 51256-2018
- 1.1 (20 м) Наносимая дорожная разметка синего цвета по ГОСТ Р 51256-2018

Примечания:

1. Стойки дорожных знаков устанавливать согласно размерным линиям.
2. Стойки для дорожных знаков располагать не в створе с водосточными трубами
3. Протяженность буферной зоны перед (после) въездом (а) на прилегающую территорию - 2,5 м, если не указано иное
4. На данном участке улицы, наименьшая ширина тротуара составляет 3,15 м ПК 0+155

Согласовано:	
Взам.инв.№	
Подпись и дата	
Инв.№ подл.	

12-21-5-1005-СТР3.123.2-2					
Разработка проектной документации по расширению зоны платного паркования проекта "Единое городское парковочное пространство в Санкт-Петербурге" в Центральном и Адмиралтейском районах					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Киприн				07.2021
Проверил	Корсаков				07.2021
ГИП	Калинина				07.2021
Н. контр.	Нечаев				07.2021
				Стадия	Лист
				П	-
				Листов	1
				АО "Ленстрой" Санкт-Петербург	