


Примечание:
Размеры буферной зоны предусмотреть для выездов/въездов с дворовых территорий и арок:



В соответствии с п.6.2.1 ГОСТ Р 52289-2019 горизонтальную разметку наносят на дорожные одежды капитального и облегченного (асфальтобетонного вида) типов. Проектная горизонтальная дорожная разметка на ином типе покрытия (брусчатка, тротуарная плитка) обозначает границы парковочных мест и показана для определения их количества.

Условные обозначения

- | | | | |
|---------|---|--|---|
| | 2.1 Существующие дорожные знаки по ГОСТ Р 52290-2004 | | Демаркируемая дорожная разметка по ГОСТ Р 51256-2018 |
| | 3.27 Демонтируемые дорожные знаки по ГОСТ Р 52290-2004 | | Наносимая дорожная разметка по ГОСТ Р 51256-2018 |
| | 6.4 Устанавливаемые дорожные знаки по ГОСТ Р 52290-2004 | | Наносимая дорожная разметка синего цвета по ГОСТ Р 51256-2018 |
| 0+000 ● | Стойка дорожного знака | | Светофорный объект |
| 0+000 ● | Опора СОДГ | | Пешеходный светофор П.1 |
| 0+000 ● | Опора ЛЭП | | Пешеходные ограждения |
| 0+000 ● | Демонтируемая стойка дорожного знака | | Искусственное освещение |
| 0+000 ● | Устанавливаемая стойка дорожного знака | | |
| | Существующая дорожная разметка по ГОСТ Р 51256-2018 | | |